

Consumer/Aktuell

# FinePix 2400 Zoom



Die FinePix 2400 Zoom bietet einen 1/2,7-Zoll-CCD mit 2,1 Millionen quadratischen Pixeln, der Bilddateien mit 1600 x 1200 Pixeln erzeugt. Die Kamera verfügt außerdem über ein Fujinon-Objektiv mit 3-fachem optischem Zoom, der eine Brennweite abdeckt, die bei KB-Kameras dem Bereich 38 - 114 mm entspricht. Zusätzlich zur Belichtungs-Programmautomatik (AE), durch die die Stärke der Belichtung mit Hilfe einer TTL-Messung in 64 Zonen optimiert wird, bietet die FinePix 2400 Zoom mehrere praktische Aufnahmefunktionen wie Automatik, Manuell, Makro, digitaler Zoom und kontinuierliche Aufnahme (1,5 Bilder/Sekunde bei 640 x 480 Pixeln, bis 9 Bilder). Für die schnelle und unkomplizierte Übertragung auf den Computer ist die Kamera mit einem USB-Port ausgestattet. Die FinePix 2400 Zoom bietet verschiedene komfortable Wiedergabefunktionen.

## Zubehör

- MG-8S** 3.3 Volt SmartMedia-Speicherkarte mit 8 MB Kapazität
- MG-16S** 3.3 Volt SmartMedia-Speicherkarte mit 16 MB Kapazität
- MG-32S** 3.3 Volt SmartMedia-Speicherkarte mit 32 MB Kapazität
- MG-64S** 3.3 Volt SmartMedia-Speicherkarte mit 64 MB Kapazität
- PC-AD 3** PC-Kartenadapter für 3.3 Volt und 5 Volt SmartMedia-Karten bis 64 MB Kapazität zu mAuslesen der Daten auf einem Notebook.
- FD-A2** SmartMedia-Kartenadapter für das Diskettenlaufwerk
- SM-R2** Externes USB-Kartenlesegerät für SmartMedia-Karten. Schreiben und Lesen der Karten.  
Systemvoraussetzungen: Windows 98 (inkl. SE), Windows ME, Windows 2000, MacOS
- 4KR-3UF** 4 Stück Mignon NiCd-Akkus
- AC 5V** Netzadapter mit 5 Volt Ausgangsspannung
- BK-AA** Externes Schnelladegerät für 4 Mignon NiCd-Akkus incl. Akkus (á 1,2 Volt, 1000 mAh)
- SC-FX4** Softcase SC-FX4, Optimaler Schutz für Ihre digitale Kamera. Mit Gürtelschlaufe und eingenähter Tasche für SmartMedia-Karte

Consumer/Aktuell

# FinePix 2400 Zoom

## Technische Spezifikation

<b>Kameratyp</b>	Digitalkamera
<b>CCD</b>	1/2,7 Zoll-CCD/2,11 Millionen Pixel
<b>Bilddateigröße</b>	1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 Pixel
<b>Farbtiefe</b>	24 Bit
<b>Datei Format</b>	JPEG (Exif) mit 3 Komprimierungsstufen, (Verhältnis 1/5, 1/10 und 1/20)
<b>Speichermedium</b>	SmartMedia-Karte (3,3 Volt, 2-64MB)
<b>Objektivbrennweite</b>	f= 6-18 mm, entspricht 38-114 mm bei KB-Kameras
<b>Scharfstellung</b>	AF
<b>Schärfbereich</b>	Normal: 80 cm - unendlich, Makro: 10 - 80 cm
<b>Blende</b>	F3,5 / F8,7
<b>Verschuß</b>	1/2 - 1/1000s
<b>Kontinuierliche Aufnahmen</b>	1,5 Bilder/Sekunde, bis zu 9 Bilder (640 x 480 Pixel)
<b>Sucher</b>	Optischer Sucher, LCD-Monitor
<b>Belichtungssteuerung</b>	Programmautomatik (AE)
<b>Empfindlichkeit</b>	Entspricht ISO 100
<b>Weißabgleich</b>	Auto/Manuell (6 Einstellungen)
<b>Lichtmessung</b>	TTL-Messung in 64 Zonen
<b>Blitz</b>	Automatikblitz mit Steuersensor, Reichweite: ca. 3 m (max.)
<b>LCD-Monitor</b>	1,6-Zoll-LCD-Farbmonitor mit 55.000 Pixeln
<b>Schnittstellen</b>	USB, DC-Eingang
<b>Stromversorgung</b>	4 Mignon-Batterien, Netzadapter optional
<b>Abmessungen(BxHxT) in mm</b>	125 (B) x 65 (H) x 39 (T) mm
<b>Gewicht</b>	ca. 250g (ohne Batterien)
<b>Funktionen</b>	Digitaler 2,5-fach-Zoom, Selbstausröser, Slows-Synchro (Nachtaufnahmemodus), Belichtungskorrektur, Wiedergabe: Einzelbild, 9er-Mehrfachbild, Bildsicherung, DPOF-Einstellung
<b>Systemvoraussetzungen</b>	Windows 98, Windows 2000, Macintosh
<b>Lieferbar ab</b>	vor. Oktober