



## MultiSync® LCD1830

Displaytyp:	TFT 46 cm (18,1 Zoll)
Nutzbare Bildfläche:	359 x 287 mm
Punktabstand:	0,28 x 0,28 mm
Betrachtungswinkel:	160 Grad horizontal / 160 Grad vertikal (bei Kontrastverhältnis 10:1)
Leuchtstärke:	200 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastumfang:	300:1
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Optimale Auflösung:	1280 x 1024 bei 60 Hz
Weitere Auflösungen:	1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400
Eigenschaften/Einstellungen:	Auto-Bildjustage; Kontrast; Helligkeit; Feinabstimmung; sRGB und 6 Achsen Farbkontrolle; Statusinformationen; Menüsprache; Intelligentes Power Management nach VESA/EPA/NUTEK; On-Screen-Manager (OSM) sperrbar
Bedientasten:	Ein/Aus; OSM-Menü; Schnittstellen
Plug & Play; Asset Management:	VESA DDC2B und EDID Standard
Zeilenfrequenz:	24 - 82 kHz
Bildfrequenz:	55 - 85 Hz
Videobandbreite:	21,1 - 135 MHz
Anschlüsse:	2 x Mini D-Sub; 15-polig
Audio-Funktionen:	Nein
USB-Funktionen:	Nein
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja; 100 x 100 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	435 x 449 x 215 mm
Bildschirm neigbar/drehbar/rotierbar:	-5 Grad bis +30 Grad / 340 Grad / Nein
Gewicht:	8,5 kg
Stromversorgung:	100-120 V / 220-240 V; 0,8 A / 0,4 A; integriertes Netzteil
Leistungsverbrauch:	49 W max. im Betrieb; < 3 W im Sparmodus
Umgebungstemperatur im Betrieb:	+5 °C bis +35 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	30 - 80 %
Sicherheit/Ergonomie:	CE; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL; FCC Class B; CSA; ISO 13406-2; TCO 99; Energy Star; Energy 2000
Garantie:	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung; 3 Jahre Vor-Ort-Service*
Lieferumfang:	Monitor; Netzkabel; Signalkabel D-Sub zu D-Sub (2 m); CD-ROM; Händlerliste; Handbuch

- Professioneller LCD-Monitor mit Weitwinkel TFT-Display
- sRGB und 6 Achsen Farbkontrolle (Rot, Grün, Blau, Gelb, Magenta, Cyan)
- Neues kompaktes Design
- Durch VESA-genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inklusive ISO 13406-2

\* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Januar 2001.

