

# NEC

www.nec-monitors.com

NEC-Mitsubishi Electronics  
Display-Deutschland GmbH

Landshuter Allee 12-14  
D-80637 München  
Tel. +49-89-99699-0

Info-Telefon Deutschland:  
01 80-5 24 25 21 (0,24 DM/Min.)



## MultiSync® LCD1810X/1810X-BK (Black)

Mit Digital- und Analog-Schnittstellen

Displaytyp:	SuperFine TFT; 18,1 Zoll
Nutzbare Bildfläche:	359 x 287 mm
Punktabstand:	0,28 x 0,28 mm
Betrachtungswinkel:	170 Grad horizontal/170 Grad vertikal (bei Kontrastverhältnis 10:1)
Leuchtstärke:	200 cd/m <sup>2</sup> typ.
Kontrastumfang:	300:1 typ.
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Optimale Auflösung:	1280 x 1024 bei 60 Hz
Weitere Auflösungen:	1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400
Eigenschaften/Einstellungen:	Auto-Bildjustage; Kontrast; Helligkeit; Feinabstimmung (Analog-Schnittstelle); einstellbare Skalierung bei Auflösungen < 1280 x 1024 (1:1, Vollbild oder Seitenverhältnis); Farbtemperaturkontrolle; Statusinformationen; Menüsprache; Intelligentes Power Management nach VESA/EPA/NUTEK; Kopfhörerlautstärke; On-Screen Manager (OSM) sperrbar
Bedientasten:	Ein/Aus; OSM-Menü; Schnittstellen
Plug & Play; Asset Management:	Nach VESA DDC1; DDC2B und EDID-Standard
Zeilenfrequenz:	31-82 kHz
Bildfrequenz:	56-85 Hz
Videobandbreite:	25,2-135 MHz
Anschlüsse:	Analog: Mini D-Sub 15-polig      Digital: DVI-I Anschluss
Audio-Funktionen:	Ja, Audio-Input; Kopfhöreranschluss
USB-Funktionen:	Nein
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja, 100 x 100 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	454 x 462 x 218 mm (bei Querformat)
Monitor neigbar/rotierbar/drehbar:	-5 bis +30 Grad/347 Grad/TORO Design: Bildschirm um 90 Grad drehbar
Gewicht:	8,4 kg
Stromversorgung:	100-120 V/220-240 V; 0,6/0,3 A; integriertes Netzteil
Leistungsverbrauch:	67 W max. im Betrieb; < 5 W im Sparmodus
Umgebungstemperatur im Betrieb:	+5 °C bis +35 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	30-80 % (nicht kondensierend)
Sicherheit/Ergonomie:	CE; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL; CSA; ISO 13406-2 und TCO 99 (1810X); TCO 95 (1810X-BK); ENERGY STAR; MPR II
Garantie:	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung; 3 Jahre Vor-Ort-Service*
Lieferumfang:	Monitor; Netzkabel; Signalkabel DVI-A auf VGA; Signalkabel DVI-D; Handbuch; Pivot® Software

- Professioneller LCD-Monitor
- ambix Technology: DVI-I Schnittstelle (digital und analog) + zusätzliche VGA-Analog-Schnittstelle
- Durch VESA-genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- TORO Design, 90 Grad drehbarer Bildschirm
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inklusive ISO 13406-2

\* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung.  
Pivot® und das Pivot Enabled™ Logo sind eingetragene Warenzeichen von Portrait Displays, Inc. Copyright 1999 Portrait Displays, Inc.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Januar 2001

NEC/MITSUBISHI  
NEC-MITSUBISHI ELECTRONICS DISPLAY



LCD1810X/1810X-BK (Black) 01/01