



MultiSync® LCD1850E/1850E-BK

Displaytyp:	IPS TFT 46 cm (18,1 Zoll)
Nutzbare Bildfläche:	360 x 290 mm
Punktabstand:	0,280 mm
Betrachtungswinkel:	160° horizontal / 160° vertikal (bei Kontrastverhältnis 10:1)
Leuchtstärke:	200 cd/m ²
Kontrastumfang:	350:1
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Optimale Auflösung:	1280 x 1024 bei 60 Hz
Weitere Auflösungen:	1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400
Eigenschaften/Einstellungen:	Auto-Bildjustage; Kontrast; Helligkeit; Feinabstimmung (Analog); OmniColor™: sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle; Statusinformationen; Menüsprache; Intelligentes Power Management nach VESA/EPA/NUTEK; On-Screen Manager (OSM) sperrbar
Bedientasten:	Ein/Aus; OSM-Menü
Plug & Play; Asset Management:	VESA DDC/CI
Zeilenfrequenz:	31 - 82 kHz
Bildfrequenz:	55 - 85 Hz
Videobandbreite:	135 MHz
Anschlüsse:	2 x Mini D-Sub 15-polig
Audio-Funktionen:	Ja; Optional: MultiSync® Soundbar: 2 x 1 Watt
USB-Funktionen:	Nein
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja; 100 x 100 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	398 x 436 x 215 mm
Bildschirm neigbar/drehbar:	-5° bis +30°/rechts und links 170°
Gewicht:	8,6 kg
Stromversorgung:	100-120 V / 220-240 V; 0,8 A / 0,4 A; integriertes Netzteil
Leistungsverbrauch:	45 W max. im Betrieb; < 3 W im Sparmodus
Umgebungstemperatur im Betrieb:	+5 °C bis +35 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	30-80 %
Sicherheit/Ergonomie:	CE; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL/C-UL; FCC Class B; ISO 13406-2; TCO 99; TCO 95 (1850E-BK) Energy Star; MPRII; PCBC/B-Mark; PCT Gost
Garantie:	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung; 3 Jahre Vor-Ort-Service*
Lieferumfang:	Monitor; Netzkabel; Signalkabel D-Sub zu D-Sub; CD-ROM; Händlerliste; Handbuch; CD-ROM Liquid View™

- Hochinnovativer LCD-Monitor mit Weitwinkel IPS TFT-Display
- Extrem schmaler Seitenrahmen (nur 18,5 mm).
- OmniColor™: sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle (Rot, Grün, Blau, Gelb, Magenta, Cyan)
- Schnelle Response Time
- Durch VESA-genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inklusive ISO 13406-2

* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Januar 2002.

